

Dējavoo

Z1

Hoja de Datos



SERVICIO AL CLIENTE PARA COMERCIANTES

LUNES A VIERNES 8:00am - 5:00pm CST

1.800.944.1399 | SignaPay.com

La terminal con lector de tarjetas Z1 EMV permite contar con varios puntos de entrada para transacciones. Gracias a la versatilidad de usar la red de datos 3G GPRS o de conectarse a la red Wi-Fi, esta es la combinación perfecta para cualquier comerciante móvil.

Usar los planes inalámbricos prepagados de Dejavoo con las redes 3G GPRS GSM más grandes elimina la necesidad de puntos de entrada costosos y hace que la administración de SIM y de datos sea fácil y flexible. Escoja el plan que mejor se ajuste al volumen de su negocio.

La pantalla táctil proporciona una navegación fácil y amigable con el usuario, con firma en pantalla, ideal para cualquier comerciante en cualquier lugar. El portal comercial DeNovo puede cargar recibos firmados para proporcionar acceso fácil y para que así los pueda ver, enviar por correo electrónico o imprimir desde cualquier lugar en donde tenga acceso a internet. GOGreen, con opciones de recibos electrónicos, envía recibos a los clientes por correo electrónico o por mensaje de texto.

Ya que es pequeño y portátil, este lector de tarjetas móvil es la solución ideal para SPIn (Integración de pagos seguros), proporcionándole al software de POS la seguridad de pagos EMV que usted necesita en el mercado de hoy.



Lectores de tarjetas	Banda magnética: ISO 7810, 7811 y 7813 Triple Track Bi-Dire@ctional Tarjeta de contacto del usuario: ISO 7816 ID-1 1.8V / 3V / 5V T=0, T=1 Tarjeta SAM (opcional): 2 Sin contacto (opcional): ISO 14443 Tipo A, B, ISO 18092 NFC y Milfare® y SONY® Felica - Frecuencia de operación 13.56MHz
Communications Interface Options Opciones del interfaz de comunicaciones	Micro-USB 2.0 x 1 WiFi / Bluetooth, 2G/3G/4G
Certificaciones	Seguridad y pago: PCI PTS, EMV L1 L2, TQM, Visa PayWave, MasterCard PayPass, AMEX ExpressPay, JCB J/Speedy, FeliCa, Interac Flash, UnionPay UICS, Discover D-PAS Safety, EMC: CE, FCC, BSMI, RoHS
Procesador	32-bit Secure Microprocessor running powerful Linux-based OS
Memoria	Flash / DDR RAM: 128MB / 64MB
OS	Linux 2.6.32.9
Pantalla	TFT-LCD a color de 2.4" - 320 x 240 píxeles (pantalla táctil opcional)
Peso	0.36lbs
Medidas (L x A x A)	4.9" x 2.7" x 0.7"
Teclado	16 teclas iluminadas
Software	SDK, KMS, librería CTOS, librería ISO 8583, librería Crypto
Cifrado	TRNG, DES, T'DES, AES, RSA, MK/SK, DUKPT, T'DES DUKPT
Suministro de energía	USB: 5V / 1A - Batería: Polímero de litio 3.7V / 1150mAh o 2000mAh, removible
Ambiente	Temperatura de operación: 32°F a 122°F Temperatura de almacenamiento: -4°F a 158°F Humedad de operación: 5% a 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% a 95% sin condensación



signapay.com

4100 W. Royal Lane, Suite 150 | Irving, TX 75063 | 800-944-1399